

# SoliDBank® 601 Flat VoIP 200

## Hangrögzítő Berendezés

Voice over IP mellékek rögzítéséhez



<b>Automatikus működés</b>	Az adatforgalom önálló rögzítése.
<b>Nagy kapacitás</b>	Tömörítéstől függően akár 62.500 óra online elérhetőségű hangadat tárolása.
<b>Működés ellenőrzés, távfelügyelet</b>	Az állapot- és működés ellenőrzések webes felületen keresztül érhetők el.
<b>Riasztások</b>	SNMP képesség.
<b>Jogosultsági rendszer</b>	Többszintű hozzáférés biztosítása a hangrögzítő rendszeréhez; jogosulatlan hozzáférés elleni védelemmel.
<b>Naplózás</b>	A működési állapotok és a felhasználói tevékenységek rögzítése.
<b>Szerviz és támogatás</b>	Gyors és hatékony szerviz, technikai felület biztosítása, valamint teljes körű gyártói támogatás.
<b>Egyszerű archiválás</b>	Opcionálisan FTP kliens segítségével.



A **SoliDBank® 601** termékcsaládban a kis- és közepes vállalkozásoktól kezdve a nagyvállalatokig, a magánszektorától az állami szervezeteken át a fegyveres testületekig és szakszolgálatokig mindenki megtalálja a számára optimális hangrögzítő berendezést.

A termékcsalád tagjaival a rögzítési és visszakeresési műveletek egyszerűvé és hatékonná válnak, az egyedi fejlesztésű célhardver és szoftverelemek pedig gondoskodnak az adatok maximális biztonságáról. A hívásokban rejlő információk hosszú távon megőrződnek, bármikor visszahallgathatók, és igény szerint felhasználhatók, legyen szó akár üzleti adatok rögzítéséről, marketinginformációk gyűjtéséről vagy munkafolyamatok minőségének javításáról.

A berendezésekből igény esetén összetett rendszerek is építhetők (DSR SoliDLog®), mely megoldásokban archiválási és megnövelt adattárolási szolgáltatásokat is kínálunk. A termékcsalád legújabb tagja a kis- és középvállalatok IP beszédforgalmának rögzítésére kifejlesztett **SoliDBank® 601 Flat VoIP 200** berendezés.



### Felvétel

**Széleskörű illeszthetőség** – a port-tükrözéses (passzív rögzítés) technológia segítségével számtalan alközpontozóhoz illeszthető a berendezés.

**Nagy kapacitás** – akár 200 VoIP beszédcsatorna forgalmának rögzítése, egyetlen berendezésben. A csatornák száma egyesével bővíthető, max. 200-ig, a megfelelő számú licenz megvásárlásával.

**Hangdokumentálás** – kiegészítő adatok tárolása a felvételek mellé, melyek alapján egy adott beszélgetésből több fontos információ is kinyerhető, és a beszélgetések visszakeresése is egyszerűbb.

**Adatformatum** – a berendezés képes a legelterjedtebb adatformátumok rögzítésére. G.723 esetén rögzíthető a legnagyobb adatmennyiség, és ez biztosítja az elérhető legrövidebb letöltési időt a visszahallgatásnál.



### Lejátszás

**Felvételek elérése** – a rögzített hívások és hívásinformációk kliens-programmal, vagy webes felületen keresztül böngészőprogrammal érhetők el és ezek segítségével kezelhetők.

**Rugalmas keresés** – a tárolt kiegészítő információk segítségével célzott keresésre van mód, a felvételek megadott paraméterekkel szűrhetők és listázhatók. A szűrési feltételek igény szerint kombinálhatók, ezzel is támogatva a célzott visszakeresést.

**Exportálás** – a rögzített felvételek a biztonsági szempontok figyelembevételével többféle formátumban is elmenthetők, mellékletként csatolhatók és továbbküldhetők, vagy webes felületeken közzétehetőek.

**Biztonság** – a berendezés többszintű, rugalmasan paraméterezhető jogosultsági rendszerrel van felvértezve, amely megakadályozza a jogosulatlan hozzáféréseket, és egy adott felhasználó számára csak meghatározott munkafolyamatok elvégzését teszi lehetővé.

# SoliDBank® 601 Flat VoIP 200

## Hangrögzítő Berendezés

Voice over IP mellékek rögzítéséhez



### Hangrögzítési specifikáció

Egyidejűleg rögzíthető csatornák maximális száma	• licensztől függően max. 200
Rögzíthető jelforrások	• Cisco (Skinny) • Avaya (H.323) • Alcatel (H.323) • Ericsson (H.323) • Panasonic (H.323) • Siemens (CorNet IP) • Nortel (H.323) • Asterisk (SIP)
Felvételindítás	• automatikus
Tároló média	• 3,5" HDD
Adattárolás formátuma (a jelforrás kódolása alapján)	• G.711 (tömörítetlen) • G.723 (tömörített, 2 x 6,3 Kbit/s) • G.729, G.729A (tömörített, 2 x 8 Kbit/s)
Tárolókapacitás	• G.711 (tömörítetlen): 6.250 óra • G.723 (tömörített): 62.500 óra • G.729 (tömörített): 50.000 óra
Felvételeshívás, visszahallgatás	Gigabites Ethernet hálózaton: • webes felületen keresztül • DSR EasyReplay kliens alkalmazással
Visszakeresést segítő kiegészítő információk	• a felvételindítás időpontja • hívás hossza • hívó és hívott fél telefonszáma • mellékhez társított név (opcionális) • hívás iránya • kódolás
Felvételek letöltése	• böngésző használatával • DSR EasyReplay kliens alkalmazással
Riasztás	• webes felületen keresztül • SNMP-n keresztül

### Műszaki adatok

Tápfeszültség	100-240 V AC, 6-3A, 47-63 Hz
Teljesítmény felvétel	max. 160 W
Méretek	19" rack szekrénybe szerelhető, 2U magas, 500 mm mély
Hőmérséklet	üzemi: +5...+35 °C tárolási: -30...+60 °C
Páratartalom	üzemi: 10...90 % RH tárolási: 5...95 % RH
Hőmérséklet változása	üzemi: max. 20 °C/óra tárolási: max. 30 °C/óra



Az Ön viszonteladója:



Iroda: H-1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 19/G

Tel.: +36 1 464 4380 • Fax: +36 1 371 1788 • e-mail: support@dsr.hu



[www.dsr.hu](http://www.dsr.hu)

A DSR Kft. a változtatás jogát fenntartja!