

Automatikus működés

Az adatforgalom önálló rögzítése.

Nagy kapacitás

Tömörítéstől függően akár 6.250 óra online elérhetőségű hangadat tárolása.

Működés ellenőrzés, távfelügyelet

Az állapot- és működés ellenőrzések webes felületen keresztül érhetők el.

Riasztások

SNMP képesség.

Jogosultsági rendszer

Többszintű hozzáférés biztosítása a hangrögzítő rendszeréhez; jogosulatlan hozzáférés elleni védelemmel.

Naplózás

A működési állapotok és a felhasználói tevékenységek rögzítése.

Szerviz és támogatás

Gyors és hatékony szerviz, technikai felület biztosítása, valamint teljes körű gyártói támogatás.

Egyszerű archiválás

Opcionálisan FTP kliens segítségével.

A SoliDBank® 601 termékcsaládban a kis- és közepes vállalkozásoktól kezdve a nagyvállalatokig, a magánszektortól az állami szervezeteken át a fegyveres testületekig és szakszolgálatokig mindenki megtalálja a számára optimális hangrögzítő berendezést.

A termékcsalád tagjaival a rögzítési és visszakeresési műveletek egyszerűvé és hatékonyá válnak, az egyedi fejlesztésű célhardver és szoftverelemek pedig gondoskodnak az adatok maximális biztonságáról. A hívásokban rejlő információk hosszú távon megőrződnek, bármikor visszahallgathatók, és igény szerint felhasználhatók, legyen szó akár üzleti adatok rögzítéséről, marketinginformációk gyűjtéséről vagy munkafolyamatok minőségének javításáról.

A berendezésekből igény esetén összetett rendszerek is építhetők (DSR SoliDLog®), mely megoldásokban archiválási és megnövelt adattárolási szolgáltatásokat is kínálunk.

A termékcsalád legújabb tagja a kis- és középvállalatok IP beszédforgalmának rögzítésére kifejlesztett SoliDBank® 601 Office VoIP 10 berendezés.

Felvétel

Széleskörű csatlakoztathatóság – a berendezés minden ismert alközpont VoIP forgalmának rögzítésére képes (pl. Cisco, Avaya, Alcatel, Ericsson, Panasonic, Siemens, Nortel, Asterisk).

Elégséges kapacitás már a berendezésben is – 10 VoIP beszédcsatorna forgalmának rögzítése egyetlen kis helyigényű, korszerű berendezésben. Ideális választás közepes telefonforgalmú kis- és középvállalatok számára.

Hangdokumentálás – kiegészítő adatok tárolása a felvételek mellé, melyek alapján egy adott beszélgetésből több fontos információ is kinyerhető, és a beszélgetések visszakeresése is egyszerűbb.

Lejátszás

Felvételek elérése – a rögzített hívások és hívásinformációk kliensprogrammal, vagy webes felületen keresztül (böngészőprogrammal) érhetők el, és ezek segítségével kezelhetők.

Rugalmas keresés – a tárolt kiegészítő információk segítségével célzott keresésre van mód, a felvételek megadott paraméterekkel szűrhetők és listázhatók. A szűrési feltételek igény szerint kombinálhatók, ezzel is támogatva a célzott visszakeresést.

Exportálás – a rögzített felvételek a biztonsági szempontok figyelembevételével többféle formátumban is elmenthetők, mellékletként csatolhatók és továbbküldhetők, vagy webes felületeken közzétehetők.

Biztonság – a berendezés többszintű, rugalmasan paraméterezhető jogosultsági rendszerrel van felvértezve, amely megakadályozza a jogosulatlan hozzáféréseket, és egy adott felhasználó számára csak meghatározott munkafolyamatok elvégzését teszi lehetővé.

Hangrögzítési specifikáció	
Egyidejűleg rögzíthető csatornák maximális száma	<ul style="list-style-type: none"> • 10 (nem bővíthető)
Rögzíthető jelforrások	<ul style="list-style-type: none"> • Cisco (Skinny) • Avaya (H.323) • Alcatel (H.323) • Ericsson (H.323) • Panasonic (H.323) • Siemens (CorNet IP) • Nortel (H.323) • Asterisk (SIP)
Felvételindítás	<ul style="list-style-type: none"> • automatikus
Tároló média	<ul style="list-style-type: none"> • 3,5" HDD
Adattárolás formátuma (a jelforrás kódolása alapján)	<ul style="list-style-type: none"> • G.711 (tömörítetlen) • G.723, (tömörített 2 x 6,3 Kbit/s) • G.729, G.729A (tömörített, 2 x 8 Kbit/s)
Tárolókapacitás	<ul style="list-style-type: none"> • G.711 (tömörítetlen): 625 óra • G.723 (tömörített): 6.250 óra • G.729, G.729A (tömörített): 5.000 óra
Felvételeshívás, visszahallgatás	10/100 Base-T Ethernet hálózaton: <ul style="list-style-type: none"> • webes felületen keresztül • DSR EasyReplay kliens alkalmazással
Visszakeresést segítő kiegészítő információk	<ul style="list-style-type: none"> • a felvételindítás időpontja • hívás hossza • hívó és hívott fél telefonszáma • mellékhez társított név (opcionális) • hívás iránya • kódolás
Felvételek letöltése	<ul style="list-style-type: none"> • böngésző használatával • DSR EasyReplay kliens alkalmazással
Riasztás	<ul style="list-style-type: none"> • webes felületen keresztül • SNMP-n keresztül

Műszaki adatok	
Tápfeszültség	100-240 V AC, 2A, 50-60 Hz (külső AC/DC adapter, DC12V/8.0A)
Teljesítmény felvétel	35 W
Mechanikai kivitel	ckompakt, asztali kivitel
Méretek	ITX ház, 220 x 321 x 60 mm (SZ / H / M)
Hőmérséklet	üzemi: +5...+35 °C / tárolási: -30...+60 °C
Páratartalom	üzemi: 10...90 % RH / tárolási: 5...95 % RH
Hőmérséklet változása	üzemi: max. 20 °C/óra / tárolási: max. 30 °C/óra